



Daimler Financial Services



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS M2

TRIPULACIÓN	3 personas en cabina de día/ 5 personas cabina extendida / 6 personas en doble cabina			
TRACCIÓN	4x2 4x4 6x2 6x4 6x6			
DIMENSIONES	25 k	33 k	35 k	52 k
Distancia entre ejes (WB)	197.8" / 5024.12 mm	224.4" / 5699.76 mm	240" / 6101.08 mm	240.2" / 6101.08 mm
Largo Total (OAL)	313.3" / 7957.82mm	360.6" / 9159.24 mm	378.3" / 9608.82 mm	378.3" / 9608.82 mm
Ancho Total	102" / 2590.8 mm	102" / 2590.8 mm	102" / 2590.8 mm	102" / 2590.8mm
Altura total, aproximada.	103.22" / 2621.78 mm	104.13" / 2644.90 mm	108" / 2743.2 mm	108.92" / 2766.56 mm
PESOS Y CAPACIDADES	25 k	33 k	35 k	52 k
Peso en vacío	9,670 lb / 4386.23 Kg	10,384 LB / 4710.10 Kg	10,419 lb / 4725.97 Kg	13,823 lb / 6270 Kg
P.B.V. máximo	25,000 Lb / 11,339 Kg	33,000 Lb/14968.54 Kg	35,000 Lb / 15875.73 Kg	52,000 Lb / 23586.80 Kg
Frontal	5646 Lb / 2560.98 Kg	5906 Lb / 2678.91 Kg	5941 Lb / 2694.79 Kg	6762 Lb / 3067.19 Kg
Trasero	4024 Lb / 1825.25 Kg	4,478 Lb / 2031.18 Kg	4,478 Lb / 2031.18 Kg	7,061 Lb / 3,202 Kg
MOTOR				
Modelo	DD5	DD8	MBE 924	MBE 926
Tipo	4 tiempos, motor a diesel por inyección directa enfriado por agua			
No. de cilindros	4	6	4	6
Desplazamiento	5.1	7.7	4.8	7.2
Nivel de emisiones	EPA 10	EPA 10	Euro V	Euro V
Potencia máxima	240 Hp	330 Hp	214 Hp	322 Hp
Torque máximo	660 Lb-ft	1,000 Lb-ft	597 Lb-ft	959 Lb-ft
EMBRAGUE				
Modelo	EATON/ ZF Sachs			
Material del disco & diámetro	Cerámicos 355mm / 365mm / 395mm			
TRANSMISIÓN				
Automática	TA Allison Series 2000 y 3000			
Automatizada	Precisión de EATON			
Manual	Eaton 6, 9, 10 y 13 / MBTS20S-6D			
EJE DELANTERO				
Modelo	Detroit			
Capacidades	6,000 Lb - 8,000 Lb- 10,000 Lb- 12,000 Lb- 13,300 Lb- 14,700 Lb- 16,000 Lb- 18,000 Lb- 20,000 Lb			
Modelo	Meritor			
Capacidades	8,000 Lb- 10,000 Lb- 12,000 Lb- 13,300 Lb, 14,700 Lb- 16,000 Lb- 18,000 LB- 20,000 Lb			
EJE TRASERO				
Modelo	Detroit			
Paso Diferencial/ Capacidades	17,500 Lb - 19,000 Lb - 20,000 Lb - 21,000 Lb - 23,000 Lb / Tandem 40,000 Lb - 44,000 Lb - 46,000 Lb. Paso diferencial desde 2.92 hasta 6.14			
Modelo	Meritor			
Paso Diferencial/ Capacidades	17,500 Lb - 19,000 Lb - 20,000 Lb - 21,000 Lb - 23,000 Lb - 26,000 Lb - 30,000 Lb / Tandem 40,000 Lb 44,000 Lb - 46,000Lb - 52,000 Lb - 58,000 Lb. Paso diferencial desde 2.47 hasta 7.17			
Modelo	DANA			
Paso Diferencial/ Capacidades	23,000 LB / Tandem 40,000 LB - 46,000 LB - 52,000 LB. Paso diferencial desde 2.08 hasta 7.17			
LLANTAS Y RINES				
Medida Rín	R19.5	R 22.5	R24.5	
Llanta	Michelin, Goodyear, Bridgestone, Hankook, Continental, BF Goodrich			
Medida neumático	Desde 225/70 hasta 285/70	Desde 255/70 hasta 315/80 o 445/55	Desde 275/80 hasta 12	
Tipo de diseño de piso	Toda posición, regional, largos recorridos y mixto			
SUSPENSIÓN				
Delantera	Mecánica		12K, 13.3K, 14.6K, 16K, 18K, 20K y 23K	
Trasera	Mecánica o neumática		SENCILLA 18K, 21K, 23K, 26K, 27K, 30K, 31K	
Trasera (Tándem)	Mecánica o neumática		TANDEM 40K, 46K, 48K, 52K, 65K	

Las imágenes y especificaciones que aquí aparecen son de carácter informativo y usadas como referencia, por lo que los colores, el diseño y las especificaciones de los vehículos pueden variar. Daimler Vehículos Comerciales México, S. de R.L. de C.V. se reserva el derecho de cambiar las especificaciones, equipos, términos y condiciones en cualquier momento sin necesidad de previo aviso. Para mayor información sobre los vehículos y especificaciones consulte www.freightliner.com.mx o su Distribuidor Autorizado. "Freightliner" es una marca Daimler.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS M2

FRENOS		Tambor	Disco
Servicio	MERITOR, BENDIX	WABCO, BENDIX, MERITOR	
Estacionamiento	Estándar		
Auxiliar	Freno de motor y escape disponible		
SISTEMA ELÉCTRICO			
Baterías	Desde 2 hasta 4 de 12V		
TANQUE DE COMBUSTIBLE			
Hasta 4 tanques rectangulares o cilíndricos desde 28 galones hasta 150 galones			
CABINA			
En Aluminio- Cabina de día, Cabina Extendida o con Doble Cabina			
OPCIONES ADICIONALES			
	Aire acondicionado		
	Enlace Freightliner		
	Asiento neumático		
	Tubo de escape horizontal o vertical		
	Faros LED		
	Cristales eléctricos		
	Volante de posiciones		
	Sistema antivuelco (ESC)		
	Rines de Aluminio /cromados/ Aluminio negros/ Acero		
	Largueros reforzados		
	Parrilla y espejos cromados		
	Volante de piel		
	Defensa con laterales plásticos o de acero		
	Cinturón de seguridad de alta visibilidad		
	WABCO on Guard*		
	Alerta de abandono de carril (WABCO/BENDIX)		

VENTAJAS COMPETITIVAS

- **Maniobrabilidad**
Radio de giro de hasta 55°
- **Visibilidad**
Parabrisas más amplio del mercado
- **Tren Motriz Propietario**
- **Accesibilidad**
Ángulo de apertura de puertas de 70°
- **Portafolio más amplio de motores para segmento medio y heavy duty**
- **Durabilidad y confiabilidad**
- **Ergonomía y confort de cabina**
- **Flexibilidad de opciones de aplicaciones y componentes**
- **Estabilidad**
- **Gran potencia**
- **Amplitud de la cabina**
- **Faros amplio alcance**
- **Cómodo y ergonómicos**
- **Bajo costo real de operación**
- **Aerodinámica**
- **Variedad de configuraciones en tren motriz y cabina**
- **Sistema antivuelco**
- **Retrovisores con amplia visibilidad**
- **Cinturones de seguridad de alta visibilidad (naranja y verde)**

APLICACIONES

Pickup and Delivery
Refresquero
Plataforma
Quinta Rueda
Gruas

Autotanques
Caja seca
Caja refrigerada
Mudancero

Daimler Financial Services



FREIGHTLINERMEX

FREIGHTLINER.COM.MX